

E230, E232, E330, E332 Kasetą drukującą
Drukarka: E232

dodatkowe numery katalogowe
poniżej:

Deklaracja wydajności:	Przeciętna wydajność kasety 2500 stron znormalizowanych
	Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Przeciętnie 2919
Odchylenie stand. 163
Poziom ufnosci <90% 2834

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>początek</u>	<u>koniec</u>
Data badań	11-sty-2005	12-sty-2005

Ilość badanych kaset		12
Ilość kaset użytych do obliczeń		12
Procedura potrząsania	Pierwsze wstrząśnięcie	Przy bladym wydruku
	Drugie wstrząśnięcie	Przy bladym wydruku
Tryb druku		Ciągły
Ilość badanych drukarek		4
Stosowane nośniki		Boise Cascade X-9 - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru		Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika		9.3
System operacyjny		Windows 2000
Stosowana aplikacja		Adobe Acrobat version 6.01
Wersja strony testowej		IS_19752_Testpage_Ver.200406.pdf

Dane badań kasety	Drukarka	Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
		Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
Kaseta CAX043484311	38058XW	23	23	23	50	51	50	3156	Tak
CAX043502725	3804283	23	23	23	50	51	50	2951	Tak
CAX043502655	38042BP	23	23	23	50	51	50	2902	Tak
CAX043513444	3804190	23	23	23	50	51	50	3007	Tak
CAX043513484	38058XW	23	23	23	50	51	50	2950	Tak
CAX043484286	3804283	23	23	23	50	51	50	2988	Tak
CAX043502729	38042BP	23	23	23	50	51	50	2949	Tak
CAX043502772	3804190	23	23	23	50	51	50	3173	Tak
CAX043502740	38058XW	23	23	23	50	51	50	2685	Tak
CAX043513472	3804283	23	23	23	50	51	50	2840	Tak
CAX043484315	38042BP	23	23	23	50	51	50	2651	Tak
CAX043502671	3804190	23	23	23	50	51	50	2772	Tak

Uwagi i/lub wyjątki

obejmuje także:

12A8300	24018SL	34217HR
12A8400	24036SE	34237HR
24016SE	24037SR	SWE2500
24017SR	24038SL	