

E250d, E250dn Kasetą drukującą

Drukarka: E250d, E250dn

Numer katalogowy: E250A11A E250A11E E250A11L E250A11P
E250A21A E250A21E E250A21L E250A21P

Deklaracja wydajności:	Przeciętna wydajność kasety	3500	stron znormalizowanych
	Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752		

Przeciętnie 5056
Odchylenie stand. 250
Poziom ufności <90% 4901

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>początek</u>	<u>koniec</u>
Data badań	10-lip-2006	11-lip-2006
Ilość badanych kaset		9
Ilość kaset użytych do obliczeń		9
Procedura potrząsania	Pierwsze wstrząśnięcie Drugie wstrząśnięcie	Przy niskim poziomie tonera Przy błym wydruku
Tryb druku		Ciągly
Ilość badanych drukarek		3
Stosowane nośniki		Hammermill Tidal - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru		Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika		E250dn G9
System operacyjny		Window XP
Stosowana aplikacja		Acrobat version 7.0.0
Wersja strony testowej		19752_Test_Chart_Ver.200406.pdf

Dane badań kasety		Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
Kaseta	Drukarka	Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAS061531D01	6203HG2	22	23	22	55	57	53	5247	Tak
CAS061531D0A	6203HGD	22	23	22	55	57	53	5159	Tak
CAS061531CE1	6203HH0	22	23	22	55	57	53	5251	Tak
CAS061531CCF	6203HG2	22	23	22	54	55	50	5189	Tak
CAS061531C79	6203HGD	22	23	22	54	55	50	4440	Tak
CAS061531CB4	6203HH0	22	23	22	54	55	50	4959	Tak
CAS061531C8E	6203HG2	22	23	22	55	57	55	5059	Tak
CAS061531CE4	6203HGD	22	23	22	55	57	55	5149	Tak
CAS061531CE8	6203HH0	22	23	22	55	57	55	5049	Tak

Uwagi i/lub wyjątki