

E340-E342n Wysokowydajna kasetka drukująca

Drukarka: E340-E342n

dodatkowe numery katalogowe  
poniżej:

Deklaracja wydajności:	<b>Przeciętna wydajność kasety</b>	<b>6000</b>	<b>stron znormalizowanych</b>
	<b>Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752</b>		

**Przeciętnie** 7235  
**Odchylenie stand.** 131  
**Poziom ufnosci <90%** 7167

**Pytania dotyczące badań należy kierować do:**

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<b><u>początek</u></b>	<b><u>koniec</u></b>
<b>Data badań</b>	18-lip-2005	20-lip-2005

Ilość badanych kaset	12
Ilość kaset użytych do obliczeń	12
Procedura potrząśnięcia	Pierwsze wstrząśnięcie Drugie wstrząśnięcie
Tryb druku	Przy niskim poziomie tonera Przy błędym wydruku Ciągły
Ilość badanych drukarek	4
Stosowane nośniki	Boise Cascade - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	E340-E342n G10
System operacyjny	Windows 2000 Service Pack 4
Stosowana aplikacja	Acrobat version 7.0.2
Wersja strony testowej	19752_Test_Chart_Ver.200406.pdf

Dane badań kasety	Drukarka	Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
		Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAC051740210	MDT2122	25	25	24	55	57	54	7411	Tak
CAC051740207	MDT2091	25	25	24	55	57	54	7191	Tak
CAC051740223	MDT2104	25	25	24	55	57	54	7331	Tak
CAC051740222	MDT2161	25	25	24	55	57	54	7450	Tak
CAC051740093	MDT2122	24	25	23	56	59	52	7131	Tak
CAC051740094	MDT2091	24	25	23	56	59	52	7160	Tak
CAC051740103	MDT2104	24	25	23	56	59	52	7221	Tak
CAC051740100	MDT2161	24	25	23	56	59	52	7241	Tak
CAC051740227	MDT2122	24	24	23	57	59	55	7099	Tak

**Uwagi i/lub wyjątki**

obejmuje także:

12A8305	34036HE
12A8405	34038HL
34016HE	34217XR
12A8305	