

E350d, E352dn Kasetą drukującą

Drukarka: E350d, E352dn

Numer katalogowy: E352H11A E352H11E E352H11L E352H11P
E352H21A E352H21E E352H21L E352H21P

Deklaracja wydajności:	Przeciętna wydajność kasety	9000	stron znormalizowanych
	Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752		

Przeciętnie 10499
Odchylenie stand. 558
Poziom ufności <90% 10153

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>początek</u>	<u>koniec</u>
Data badań	12-cze-2006	15-cze-2006

Ilość badanych kaset	9
Ilość kaset użytych do obliczeń	9
Procedura potrząsania	Pierwsze wstrząśnięcie Przy niskim poziomie tonera Drugie wstrząśnięcie Przy błędym wydruku
Tryb druku	Ciągły
Ilość badanych drukarek	3
Stosowane nośniki	Hammermill Tidal - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	E352dn G9
System operacyjny	Window XP
Stosowana aplikacja	Acrobat version 7.0.0
Wersja strony testowej	19752_Test_Chart_Ver.200406.pdf

Dane badań kasety		Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kasetą użyta do badań
Kasetą	Drukarka	Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAS061405E44	6203DDC	22	24	22	52	54	49	10978	Tak
CAS061405EA3	6203DD5	22	24	22	52	54	49	10020	Tak
CAS061405E2F	6203DCP	22	24	22	52	54	49	9970	Tak
CAS061405E42	6203DDC	22	22	21	53	54	47	10419	Tak
CAS061405E23	6203DD5	22	22	21	53	54	47	9809	Tak
CAS061405E48	6203DCP	22	22	21	53	54	47	10301	Tak
CAS061401BBB	6203DDC	22	23	22	52	53	49	11550	Tak
CAS061405E66	6203DD5	22	23	22	52	53	49	10831	Tak
CAS061405E88	6203DCP	22	23	22	52	53	49	10610	Tak

Uwagi i/lub wyjątki