

E450dn Kasetą drukującą

Drukarka: E450dn

Numer katalogowy: E450A11A E450A11E E450A11L E450A11P
E450A21A E450A21E E450A21L E450A21P

Deklaracja wydajności:	Przeciętna wydajność kasety	6000	stron znormalizowanych
	Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752		

Przeciętnie 6999
Odchylenie stand. 362
Poziom ufności <90% 6775

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>początek</u>	<u>koniec</u>
Data badań	12-cze-2006	15-cze-2006
Ilość badanych kaset		9
Ilość kaset użytych do obliczeń		9
Procedura potrząsania	Pierwsze wstrząśnięcie Drugie wstrząśnięcie	Przy niskim poziomie tonera Przy błędym wydruku
Tryb druku		Ciągły
Ilość badanych drukarek		3
Stosowane nośniki		Hammermill Tidal - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru		Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika		E450dn G9
System operacyjny		Window XP
Stosowana aplikacja		Acrobat version 7.0.0
Wersja strony testowej		19752_Test_Chart_Ver.200406.pdf

Dane badań kasety	Kaseta	Drukarka	Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
			Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
	CAS061406100	6203HCF	23	24	22	53	54	49	6602	Tak
	CAS0614060FA	6203HCK	23	24	22	53	54	49	6794	Tak
	CAS0614060FF	6203HDT	23	24	22	53	54	49	7770	Tak
	CAS061406102	6203HCF	22	22	21	52	54	47	7350	Tak
	CAS061406105	6203HCK	22	22	21	52	54	47	6911	Tak
	CAS0614060FC	6203HDT	22	22	21	52	54	47	6720	Tak
	CAS061406106	6203HCF	22	23	22	52	53	49	6810	Tak
	CAS0614060FD	6203HCK	22	23	22	52	53	49	6950	Tak
	CAS0614060FE	6203HDT	22	23	22	52	53	49	7088	Tak

Uwagi i/lub wyjątki