



**Raport z badań wydajności wg
ISO/IEC 19752**

E460 15k Extra High Yield Print Cartridge

Drukarka: E460

Deklaracja wydajności:	Przeciętna wydajność kasety	15000	stron znormalizowanych
	Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752		

Przeciętnie 16288
Odchylenie stand. 405
Poziom ufności <90% 16036

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>początek</u>	<u>koniec</u>
Data badań	25-cze-2008	2-lip-2008

Ilość badanych kaset	9
Ilość kaset użytych do obliczeń	9
Procedura potrząśnięcia	Pierwsze wstrząśnięcie Drugie wstrząśnięcie
Tryb druku	Przy niskim poziomie tonera 0
Ilość badanych drukarek	Ciągły 3
Stosowane nośniki	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	Long Bow Lexmark G9
System operacyjny	Windows XP SP2
Stosowana aplikacja	Acrobat version 7.0.0
Wersja strony testowej	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Dane badań kasety		Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
Kaseta	Drukarka	Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAS081652310	320065	21	22	20	48	52	45	17039	Tak
CAS081652311	320032	21	22	20	48	52	45	16530	Tak
CAS0816522BB	320066	21	22	20	48	52	45	15840	Tak
CAS08165230F	320065	22	23	20	47	54	40	16729	Tak
CAS08165230C	320032	22	23	20	47	54	40	15910	Tak
CAS081652312	320066	22	23	20	47	54	40	16030	Tak
CAS08165230F	320065	22	23	21	48	54	45	16100	Tak
CAS0816522B3	320032	22	23	21	48	54	45	16070	Tak
CAS0816522F0	320066	22	23	21	48	54	45	16340	Tak

Uwagi i/lub wyjątki