



Raport z badań wydajności wg
ISO/IEC 19752

E460 3.5k Print Cartridge

Drukarka: E460

Deklaracja wydajności:	Przeciętna wydajność kasety	3500	stron znormalizowanych
	Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752		

Przeciętnie 4073
Odchylenie stand. 106
Poziom ufności <90% 4008

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>początek</u>	<u>koniec</u>
Data badań	6-cze-2008	9-cze-2008

Ilość badanych kaset	9
Ilość kaset użytych do obliczeń	9
Procedura potrząśnięcia	Pierwsze wstrząśnięcie Dругie wstrząśnięcie
Tryb druku	Przy niskim poziomie tonera 0
Ilość badanych drukarek	Ciągły 3
Stosowane nośniki	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	Long Bow Lexmark G9
System operacyjny	Windows XP SP2
Stosowana aplikacja	Acrobat version 7.0.0
Wersja strony testowej	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Dane badań kasety		Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
Kaseta	Drukarka	Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAS081331A6A	Pluto	21	22	21	55	60	52	4018	Tak
CAS081331A5A	Neptune	21	22	21	55	60	52	4069	Tak
CAS081331A8B	Uranus	21	22	21	55	60	52	4079	Tak
CAS081331A62	Neptune	22	22	21	54	56	50	4079	Tak
CAS081331A4B	Pluto	22	22	21	54	56	50	3939	Tak
CAS081331A88	Uranus	22	22	21	54	56	50	4108	Tak
CAS081331A3A	Pluto	22	22	21	54	56	50	4090	Tak
CAS081331A61	Neptune	22	22	21	54	56	50	3969	Tak
CAS081331A69	Uranus	22	22	21	54	56	50	4310	Tak

Uwagi i/lub wyjątki