

E460 7k Ship With

Drukarka: E460

Deklaracja wydajności:	Przeciętna wydajność kasety	7000	stron znormalizowanych
	Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752		

Przeciętnie 7232
Odchylenie stand. 176
Poziom ufności <90% 7124

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>początek</u>	<u>koniec</u>
Data badań	16-cze-2008	18-cze-2008

Ilość badanych kaset	9
Ilość kaset użytych do obliczeń	9
Procedura potrząśnięcia	Pierwsze wstrząśnięcie Dругie wstrząśnięcie
Tryb druku	Ciągły
Ilość badanych drukarek	3
Stosowane nośniki	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	Long Bow Lexmark G9
System operacyjny	Windows XP SP2
Stosowana aplikacja	Acrobat version 7.0.0
Wersja strony testowej	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Dane badań kasety		Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
Kaseta	Drukarka	Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAS081521416	320065	22	23	22	45	52	39	7489	Tak
CAS081521411	320032	22	23	22	45	52	39	7049	Tak
CAS08152141A	320066	22	23	22	45	52	39	7359	Tak
CAS08152141C	320065	22	23	21	45	54	39	7310	Tak
CAS081521415	320032	22	23	21	45	54	39	7229	Tak
CAS08152141D	320066	22	23	21	45	54	39	6930	Tak
CAS081521414	320065	22	23	21	44	52	38	7148	Tak
CAS08152141F	320032	22	23	21	44	52	38	7188	Tak
CAS081521418	320066	22	23	21	44	52	38	7389	Tak

Uwagi i/lub wyjątki