



**Raport z badań wydajności wg  
ISO/IEC 19752**

E460 9.0k High Yield Print Cartridge

Drukarka: E460

Deklaracja wydajności:	<b>Przeciętna wydajność kasety</b>	<b>9000</b>	<b>stron znormalizowanych</b>
	<b>Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752</b>		

**Przeciętnie** 9301  
**Odchylenie stand.** 234  
**Poziom ufności <90%** 9155

**Pytania dotyczące badań należy kierować do:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<b><u>początek</u></b>	<b><u>koniec</u></b>
<b>Data badań</b>	10-cze-2008	13-cze-2008

Ilość badanych kaset	9
Ilość kaset użytych do obliczeń	9
Procedura potrząśnięcia	Pierwsze wstrząśnięcie Drugie wstrząśnięcie
Tryb druku	Przy niskim poziomie tonera 0
Ilość badanych drukarek	Ciągły 3
Stosowane nośniki	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	Long Bow Lexmark G9
System operacyjny	Windows XP SP2
Stosowana aplikacja	Acrobat version 7.0.0
Wersja strony testowej	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Dane badań kasety		Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
Kaseta	Drukarka	Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAS08133305A	320065	22	23	22	50	57	44	9399	Tak
CAS08133304F	320032	22	23	22	50	57	44	9209	Tak
CAS081333051	320066	22	23	22	50	57	44	9209	Tak
CAS08133305F	320065	23	24	22	48	56	43	8829	Tak
CAS081333061	320032	23	24	22	48	56	43	9229	Tak
CAS08133304D	320066	23	24	22	48	56	43	9539	Tak
CAS081333054	320065	22	23	21	52	55	48	9325	Tak
CAS081333062	320032	22	23	21	52	55	48	9308	Tak
CAS081333068	320066	22	23	21	52	55	48	9658	Tak

**Uwagi i/lub wyjątki**