

T430 Wysokowydajna kasetą drukująca

Drukarka: T430

Deklaracja wydajności:	Przeciętna wydajność kasety 12000 stron znormalizowanych
	Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Przeciętnie 14140
Odchylenie stand. 744
Poziom ufnosci <90% 13814

Pytania dotyczące badań należy kierować

do:

Lexmark International Inc.

740 West New Circle Rd.

Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>początek</u>	<u>koniec</u>
Data badań	11-paź-2004	14-paź-2004

Ilość badanych kaset	16
Ilość kaset użytych do obliczeń	16
Procedura potrząsania	Pierwsze wstrząśnięcie Drugie wstrząśnięcie
Tryb druku	Przy błędym wydruku Przy błędym wydruku Ciągły
Ilość badanych drukarek	4
Stosowane nośniki	Boise Cascade - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	T430 G9
System operacyjny	Windows 98
Stosowana aplikacja	Acrobat version 6.01
Wersja strony testowej	Standard_Testpage_(PDF_1.3).pdf

Dane badań kasety	Drukarka	Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
		Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAD042298185	79203ZK	24	24	23	45	49	40	14130	Tak
CAD042298052	79208T2	24	24	23	45	49	40	14270	Tak
CAD042298158	79208TG	24	24	23	45	49	40	12992	Tak
CAD042298176	79208T9	24	24	23	45	49	40	13417	Tak
CAD041960778	79203ZK	23	24	22	51	56	43	15268	Tak
CAD041961415	79208T2	23	24	22	51	56	43	14855	Tak
CAD041961423	79208TG	23	24	22	51	56	43	15202	Tak
CAD041960743	79208T9	23	24	22	51	56	43	13948	Tak
CAD042010495	79203ZK	22	22	21	56	58	53	14375	Tak
CAD042010569	79208T2	22	22	21	56	58	53	14668	Tak
CAD042010477	79208TG	22	22	21	56	58	53	14535	Tak
CAD042010223	79208T9	22	22	21	56	58	53	14298	Tak
CAD042010559	79203ZK	22	23	21	51	56	47	13966	Tak
CAD042298093	79208T2	22	23	21	51	56	47	14365	Tak
CAD042298218	79208TG	22	23	21	51	56	47	12671	Tak
CAD041960754	79208T9	22	23	21	51	56	47	13276	Tak

Uwagi i/lub wyjątki