

T430 Kasetka drukująca

Drukarka: T430

Deklaracja wydajności:	Przeciętna wydajność kasety 6000 stron znormalizowanych
	Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Przeciętnie 7323
Odchylenie stand. 327
Poziom ufnosci <90% 7179

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>początek</u>	<u>koniec</u>
Data badań	24-cze-2004	7-lip-2004

Ilość badanych kaset	16
Ilość kaset użytych do obliczeń	16
Procedura potrząsania	Pierwsze wstrząśnięcie Przy bladym wydruku Drugie wstrząśnięcie Przy bladym wydruku
Tryb druku	Ciągły
Ilość badanych drukarek	4
Stosowane nośniki	Boise Cascade - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	T430 G9
System operacyjny	Windows 98
Stosowana aplikacja	Acrobat version 6.01
Wersja strony testowej	Standard_Testpage_(PDF_1.3).pdf

Dane badań kasety	Drukarka	Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kasetka użyta do badań
		Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
Kasetka									
CAD041313843	792000W	23	23	22	51	54	49	7857	Tak
CAD041313900	792000T	23	23	22	51	54	49	7554	Tak
CAD041313901	7920001	23	23	22	51	54	49	7308	Tak
CAD041313937	792000M	23	23	22	51	54	49	7222	Tak
CAD041313861	792000W	24	25	22	50	53	49	7328	Tak
CAD041313879	792000T	24	25	22	50	53	49	7126	Tak
CAD041313909	7920001	24	25	22	50	53	49	7653	Tak
CAD041313925	792000M	24	25	22	50	53	49	7528	Tak
CAD041313873	792000W	24	25	22	50	53	46	7587	Tak
CAD041313870	792000T	24	25	22	50	53	46	7291	Tak
CAD041313850	7920001	24	25	22	50	53	46	6889	Tak
CAD041313855	792000M	24	25	22	50	53	46	6477	Tak
CAD041313874	792000W	24	25	22	51	52	48	7153	Tak
CAD041313898	792000T	24	25	22	51	52	48	7505	Tak
CAD041313920	7920001	24	25	22	51	52	48	7217	Tak
CAD041313882	792000M	24	25	22	51	52	48	7465	Tak

Uwagi i/lub wyjątki