

T630, T632, T634 Wysokowydajna kasetka drukująca
Drukarka: T630

Deklaracja wydajności: **Przeciętna wydajność kasety 21000 stron znormalizowanych**
Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Przeciętnie 22916
Odchylenie stand. 1049
Poziom ufności <90% 22371

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Data badań **początek** 30-wrz-2004 **koniec** 5-paź-2004

Ilość badanych kaset	12
Ilość kaset użytych do obliczeń	12
Procedura potrząsania	Pierwsze wstrząśnięcie Przy niskim poziomie tonera Drugie wstrząśnięcie Przy niskim poziomie tonera
Tryb druku	Ciągły
Ilość badanych drukarek	4
Stosowane nośniki	Boise Cascade X-9 - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	8.4.0.0
System operacyjny	Windows 2000
Stosowana aplikacja	Adobe Acrobat version 5.0
Wersja strony testowej	Standard_Testpage_(PDF_1.3).pdf

Dane badań kasety		Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
Kaseta	Drukarka	Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAA041610181	991G23K	24	24	23	51	52	51	22906	Tak
CAC042260257	991G23X	24	24	23	51	52	51	22003	Tak
CAC042290764	991G3T3	24	24	23	51	52	51	22543	Tak
CAX042239709	991G3TC	24	24	23	51	52	51	23954	Tak
CAC042260228	991G23K	23	24	23	51	52	51	22977	Tak
CAC042290762	991G23X	23	24	23	51	52	51	20960	Tak
CAX0422238324	991G3T3	23	24	23	51	52	51	23979	Tak
CAX041611312	991G3TC	23	24	23	51	52	51	24355	Tak
CAC042290759	991G23K	24	24	23	50	52	46	22662	Tak
CAX042238831	991G23X	24	24	23	50	52	46	22052	Tak
CAX041611626	991G3T3	24	24	23	50	52	46	22315	Tak
CAC042260246	991G3TC	24	24	23	50	52	46	24280	Tak

Uwagi i/lub wyjątki