

**T640, T642, T644 Kasetą drukującą**
**Drukarka: T640**
**Numer katalogowy: 64015SA 64017SR 64016SE 64018SL  
64035SA 64037SR 64036SE 64038SL**

Deklaracja wydajności:	<b>Przeciętna wydajność kasety 6000 stron znormalizowanych</b>
	<b>Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752</b>

**Przeciętnie 7044**  
**Odchylenie stand. 358**  
**Poziom ufności 6823**  
**<90%**
**Pytania dotyczące badań należy kierować do:**

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA

**Attn: Laser Supplies Product Manager**

	<b><u>początek</u></b>	<b><u>koniec</u></b>
<b>Data badań</b>	29-mar-2005	1-kwi-2005

Ilość badanych kaset	9
Ilość kaset użytych do obliczeń	9
Procedura potrząsania	Pierwsze wstrząśnięcie Drugie wstrząśnięcie
Tryb druku	Przy niskim poziomie tonera Przy niskim poziomie tonera
Ilość badanych drukarek	Ciągły
Stosowane nośniki	3
Orientacja podawania papieru	Boise Cascade - 20# - Letter
Wersja sterownika	Podawanie krótką krawędzią
System operacyjny	T640 version 1
Stosowana aplikacja	Windows 2000
Wersja strony testowej	Acrobat version 6.01 Down load Free__19752 Test Chart.pdf

Dane badań kasety	Kaseta	Drukarka	Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
			Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
	CAS050559109	PL2-1034-L	24	24	22	46	53	41	7160	Tak
	CAS050559008	PL2-1037-L	24	24	22	46	53	41	7000	Tak
	CAS050559025	PL2-1037-L	24	24	22	46	53	41	7200	Tak
	CAS050559122	PL2-1034-L	24	24	22	46	53	41	7260	Tak
	CAS050559048	PL2-1037-L	24	24	22	46	53	41	7500	Tak
	CAS050559137	PL2-1026-L	24	24	22	46	53	41	6700	Tak
	CAS050559028	PL2-1026-L	24	24	22	46	53	41	7439	Tak
	CAS050559117	PL2-1026-L	24	24	22	46	53	41	6620	Tak
	CAS050559092	PL2-1034-L	24	24	22	46	53	41	6520	Tak

**Uwagi i/lub wyjątki**