

W812 Kasetą drukująca

Drukarka: W812

Deklaracja wydajności: **Przeciętna wydajność kasety 12000 stron znormalizowanych**
Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Przeciętnie 14410
Odchylenie stand. 1405
Poziom ufnosci <90% 13539

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Data badań początek 27-wrz-2004 koniec 29-wrz-2004

Ilość badanych kaset	9
Ilość kaset użytych do obliczeń	9
Procedura potrząśnięcia	Pierwsze wstrząśnięcie Przy niskim poziomie tonera Drugie wstrząśnięcie Przy niskim poziomie tonera
Tryb druku	Ciągły
Ilość badanych drukarek	3
Stosowane nośniki	Boise Cascade X-9 - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie długą krawędzią
Wersja sterownika	W812 Printer Driver 8.0.1
System operacyjny	Windows 2000 SP4
Stosowana aplikacja	Acrobat Reader Version 6.0.2
Wersja strony testowej	IS_19752_Testpage.pdf

Dane badań kasety	Kaseta	Drukarka	Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
			Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
	ACT350172A044620047130	02-11162	22	23	21	51	57	48	13380	Tak
	ACT350172A044220047130	02-10641	22	23	21	51	57	48	14520	Tak
	ACT350172A045220047130	02-10726	22	23	21	51	57	48	13810	Tak
	ACT350172A098320035080	02-11162	23	25	22	49	53	44	14000	Tak
	ACT350172A045120047130	02-10726	23	25	22	49	53	44	13540	Tak
	ACT350172A098420035080	02-10641	23	25	22	49	53	44	17980	Tak
	ACT350172A031720047130	02-11162	24	24	24	47	49	44	13860	Tak
	ACT350172A038520047130	02-10641	24	24	24	47	49	44	14720	Tak
	ACT350172A039720047130	02-10726	24	24	24	47	49	44	13880	Tak

Uwagi i/lub wyjątki