

W840 Kasetą drukująca

Drukarka: W840

Deklaracja wydajności: **Przeciętna wydajność kasety 30000 stron znormalizowanych**
Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Przeciętnie 35086
Odchylenie stand. 1852
Poziom ufnosci <90% 33938

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Data badań początek 2-maj-2005 koniec 5-maj-2005

Ilość badanych kaset		9
Ilość kaset użytych do obliczeń		9
Procedura potrząśnięcia	Pierwsze wstrząśnięcie	0
	Drugie wstrząśnięcie	0
Tryb druku		Ciągły
Ilość badanych drukarek		3
Stosowane nośniki		Boise Cascade - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru		Podawanie długą krawędzią
Wersja sterownika		W840 PCL-XL G4
System operacyjny		Windows XP SP2
Stosowana aplikacja		Adobe Acrobat Professional 6.0.2
Wersja strony testowej		Download_Free___19752_Test_Chart_Ver.200406_.pdf

Dane badań kasety		Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
Kaseta	Drukarka	Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
JP-CT200435-54L-1001000587	ML	24	24	23	47	48	45	34900	Tak
JP-CT200435-54L-1001000579	LF	24	24	23	47	48	45	33770	Tak
JP-CT200435-54L-1001000581	LS	24	24	23	47	48	45	35990	Tak
JP-CT200435-54L-1001000586	ML	24	24	23	48	49	46	37370	Tak
JP-CT200435-54L-1001000517	LF	24	24	23	48	49	46	36510	Tak
JP-CT200435-54L-1001000583	LS	24	24	23	48	49	46	37530	Tak
JP-CT200435-54L-1001000521	ML	24	24	23	47	48	46	33850	Tak
JP-CT200435-54L-1001000520	LF	24	24	23	47	48	46	33540	Tak
JP-CT200435-54L-1001000523	LS	24	24	23	47	48	46	32310	Tak

Uwagi i/lub wyjątki

Test ran between Toner Lows with pages removed for Fade.