

X340,X340n,X342n Kasety

Drukarka: X340,X340n,X342n

Deklaracja wydajności: **Przeciętna wydajność kasety 2500 stron znormalizowanych**  
**Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752**

**Przeciętnie** 4364  
**Odchylenie stand.** 319  
**Poziom ufnosci <90%** 4167

**Pytania dotyczące badań należy kierować do:**

Lexmark International Inc.

740 West New Circle Rd.

Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

**Data badań**                      **początek** 8-mar-2006                      **koniec** 9-mar-2006

Ilość badanych kaset	9
Ilość kaset użytych do obliczeń	9
Procedura potrząśnięcia	Pierwsze wstrząśnięcie Przy bładym wydruku Drugie wstrząśnięcie Przy bładym wydruku
Tryb druku	Ciągły
Ilość badanych drukarek	3
Stosowane nośniki	Hammermill Tidal - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	X340 XL G2
System operacyjny	Windows XP
Stosowana aplikacja	Acrobat version 7.01
Wersja strony testowej	Standard_Testpage_(PDF_1.3).pdf

Dane badań kasety		Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
Kaseta	Drukarka	Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAS060061D76	YIELD-1	23	23	22	49	50	49	4631	Tak
CAS060061D87	YIELD-2	23	23	22	49	50	49	4351	Tak
CAS060061D76	YIELD-3	23	23	22	49	50	49	4581	Tak
CAS060061D8C	YIELD-1	22	22	22	50	51	50	4371	Tak
CAS060061D7F	YIELD-2	22	22	22	50	51	50	3651	Tak
CAS060061D6C	YIELD-3	22	22	22	50	51	50	4101	Tak
CAS060061D7E	YIELD-1	22	22	22	51	51	50	4661	Tak
CAS060061D6D	YIELD-2	22	22	22	51	51	50	4531	Tak
CAS060061D6E	YIELD-3	22	22	22	51	51	50	4401	Tak

**Uwagi i/lub wyjątki**