

X342n Kasetta

Drukarka: X342n

Deklaracja wydajności:	<b>Przeciętna wydajność kasety 6000 stron znormalizowanych</b>
	<b>Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752</b>

**Przeciętnie** 8553  
**Odchylenie stand.** 285  
**Poziom ufności <90%** 8376

**Pytania dotyczące badań należy kierować do:**

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<b><u>początek</u></b>	<b><u>koniec</u></b>
<b>Data badań</b>	21-mar-2006	12-kwi-2006

Ilość badanych kaset	9
Ilość kaset użytych do obliczeń	9
Procedura potrząśnięcia	Pierwsze wstrząśnięcie Przy błędym wydruku Drugie wstrząśnięcie Przy błędym wydruku
Tryb druku	Ciągły
Ilość badanych drukarek	3
Stosowane nośniki	Hammermill Tidal - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	X340 XL G2
System operacyjny	Windows XP
Stosowana aplikacja	Acrobat version 7.01
Wersja strony testowej	Standard_Testpage_(PDF_1.3).pdf

Dane badań kasety		Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
Kaseta	Drukarka	Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
CAS060061EA6	68P1028	22	23	22	49	50	48	9051	Tak
CAS060061EDC	68P1027	22	23	22	49	50	48	8451	Tak
CAS060061E79	68P1025	22	23	22	49	50	48	8561	Tak
CAS060061E96	68P1028	23	23	23	44	45	44	8771	Tak
CAS060061E57	68P1027	23	23	23	44	45	44	8565	Tak
CAS060061E18	68P1025	23	23	23	44	45	44	8721	Tak
CAS060061CAF	68P1028	23	23	23	45	48	41	8291	Tak
CAS060061E7B	68P1027	23	23	23	45	48	41	8502	Tak
CAS060061E2E	68P1025	23	23	23	45	48	41	8061	Tak

**Uwagi i/lub wyjątki**