

E120n Kasetą drukująca

Drukarka: E120n

Deklaracja wydajności:	<b>Przeciętna wydajność kasety</b>	<b>2000</b>	<b>stron znormalizowanych</b>
	<b>Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752</b>		

**Przeciętnie** 2218  
**Odchylenie stand.** 237  
**Poziom ufnosci <90%** 2114

**Pytania dotyczące badań należy kierować do:**

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

**Data badań** początek 9-sie-2005

koniec 24-paź-2005

Ilość badanych kaset	16
Ilość kaset użytych do obliczeń	16
Procedura potrząsania	Pierwsze wstrząśnięcie Drugie wstrząśnięcie
Tryb druku	Przy bladym wydruku Przy bladym wydruku Ciągły
Ilość badanych drukarek	4
Stosowane nośniki	Boise Cascade - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	T120 G6
System operacyjny	Windows 98
Stosowana aplikacja	Acrobat version 7.01
Wersja strony testowej	19752_Test_Chart_Ver.200406.pdf

Dane badań kasety	Kaseta	Drukarka	Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
			Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
	CAU051340429	Black Widow	23	23	23	47	47	46	2790	Tak
	CAU051340423	Colossus	23	23	23	47	47	46	2281	Tak
	CAU051340149	Magma	23	23	23	47	47	46	2502	Tak
	CAU051340463	DrStrange	23	23	23	47	47	46	2052	Tak
	CAS051862F21	Black Widow	23	23	23	50	52	48	2057	Tak
	CAS051890099	Colossus	23	23	23	50	52	48	2346	Tak
	CAS051890098	Magma	23	23	23	50	52	48	2364	Tak
	CAS05189008D	DrStrange	23	23	23	50	52	48	2358	Tak
	CAS052556D1A	Colossus	22	22	21	56	58	55	2378	Tak
	CAS052556CAA	Black Widow	22	22	21	56	58	55	2235	Tak
	CAS05255605B	DrStrange	22	22	21	56	58	55	2083	Tak
	CAS052556058	Magma	22	22	21	56	58	55	1841	Tak
	CAS0525031F5	Colossus	22	23	22	50	52	50	2021	Tak
	CAS0525031F1	Black Widow	22	23	22	50	52	50	2041	Tak
	CAS05250324C	DrStrange	22	23	22	50	52	50	2161	Tak
	CAS052503271	Magma	22	23	22	50	52	50	1974	Tak

**Uwagi i/lub wyjątki**